



自由浮球式 蒸汽疏水阀

型号 SS3

带有热静力排空气装置的自由浮球式蒸汽疏水阀

特点

用于蒸汽主管及伴热管线，免维护的不锈钢蒸汽疏水阀。

1. 整体焊接，免维护结构。
2. 具有双金属式的排空气装置，确保快速启动。
3. 工艺负荷变化时，自动调节型的自由浮球可提供连续、平稳和低速的冷凝水排放。
4. 持续的水封及独特的三点支座式密封设计，即使在无负载条件下也能确保完美的密封。
5. 只有一个运动部件—浮球，避免阀的集中磨损，延长了使用寿命。
6. 内置大流通面积的过滤网，确保无故障工作。



规格

型号	SS3N	SS3V
安装方式	水平	垂直
连接方式	螺纹，承插焊，法兰	
口径 (mm)	15, 20, 25	
阀嘴编号	5, 10, 16, 21	
最大工作压力 (MPaG) PMO	0.5, 1.0, 1.6, 2.1	
最大压差 (MPa) ΔPMX	0.5, 1.0, 1.6, 2.1	
最小工作压力 (MPaG)	0.01	
最大工作温度 (°C) TMO	400	

受压外壳的设计条件 (非工作条件): 最大允许压力 (MPaG) PMA : 2.4
最大允许温度 (°C) TMA : 400

1 MPa = 10.197kg/cm²




注意

为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。如果使用国家或地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。


序号	名称	材质	JIS	ASTM/AISI*
①	阀体	不锈钢	—	A240 Type 316L
②	内侧阀罩	不锈钢	—	A240 Type 316L
③	套管	铸不锈钢	—	A351 Gr.CF8
④	浮球导向	铸不锈钢	—	A351 Gr.CF3M
⑤	过滤网	不锈钢	SUS304	AISI304
⑥	双金属片	双金属	—	—
⑦	浮球	不锈钢	SUS316L	AISI316L
⑧	铭牌	不锈钢	SUS304	AISI304
⑨	阀嘴	—	—	—
⑩	法兰	铸不锈钢	—	A351 Gr.CF8

* 等同标准




外形尺寸

●SS3N



螺纹

●SS3V





SS3N/SS3V 螺纹*

(mm)

口径	L	φ H/W	H ₁ /W ₁	重量 (kg)
15	127	77	53	0.8
20	154			1.0
25	165			1.2

* NPT, 也承做其它标准

承插焊





SS3N/SS3V 承插焊

(mm)

口径	L	φ H/W	H ₁ /W ₁	φ D	φ C	h	重量 (kg)
15	127	77	53	30	22.2	12	0.8
20	154			36	27.7	14	1.0
25	165			44	34.5		1.2

法兰




SS3N/SS3V 法兰

(mm)

口径	L		φ H/W	H ₁ /W ₁	重量* (kg)
	ASME级				
	150RF	300RF			
15	175	175	77	53	2.4
20	195	195			3.5
25	215	215			4.2

也承做其它标准, 长度和重量可能不同
* 对应300 RF的重量

排量



1. 图中曲线上标注的数字代表阀嘴编号。
2. 压差是指疏水阀入口端和出口端的压力差。
3. 排量是指冷凝水在低于饱和蒸汽温度6°C时连续排放的量。
4. 推荐安全系数: 不小于1.5。

注意 本产品的使用条件不能超过疏水阀的最大压差, 否则将导致冷凝水积存。

TLV SHANGHAI CO., LTD.

中华人民共和国上海市漕宝路103号1306室, 200233
电话: [86]-(0)21-6482-8622 传真: [86]-(0)21-6482-8623
电邮: sales@tlv.com.cn

Manufacturer
TLV CO., LTD.
Kakogawa, Japan
is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001/ISO 14001

